



# Strömförsörjningssystem DCS

Flexibelt moduluppbyggt likströmssystem som kan kundanpassas efter behov

Från 12VDC till 220VDC

Komplett med likriktare, övervakning, battericentraler, distributionscentraler, växelriktare, DC/DC, m.m.

Vägg- eller golvskåp i olika storlekar

Batterihyllor för olika typer av batterier

Komplett dokumentation med schemor och placeringsritningar i papper och elektroniskt format

Made in Sweden



Med reservation för ändringar  
Copyright © DC-Design AB  
B1941-7

## Ett axplock av komponenter

### Likriktare:

Inspänning 230VAC  
Utspänning 12-220VDC  
Uteffekt 150-1600W  
Effektfaktor >0,98 vid maxlast  
Temperaturkompenserad laddningsspänning

### Övervakning:

Likriktafel  
Hållspänningsfel  
Tempfel  
Överspänning  
Underspänning  
Jordfel  
Batterikretstest  
Batteritemp  
Reläutgångar

### Battericentral BC-5 eller BC-7

Poleparerad central med knivsäkringar stl 00  
För avsäkring av likriktare, växelriktare, batterier, distribution, etc  
Provbelastning med separat CEE-uttag

### Gruppcentral GCA-10/GCD-10

Diazed DII eller MCB  
2-poliga centraler med 10 grupper  
Nollspänningsövervakning med summalarmsrelä  
Indikeras med en grön lysdiod per grupp

### Övriga tillbehör

Brytare för dubblerat system  
DC/DC  
Växelriktare  
Signalcentral

### Skåp

Vägg eller golvskåp  
Låsbar glasdörr av tonat säkerhetsglas  
Löstagbara sidopaneler/bakstycke  
Kulör: RAL7035  
Kapslingsklass: IP20  
Kabelintag från golv eller tak  
Omgivningstemp: 0 till +40°C  
Dimensioner i olika storlekar

### Batteri

Internt: Ventilreglerat i olika storlekar  
Extern: Valfri typ

CE

För information, beställning och service:



Tel: 08-522 478 30  
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se  
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA



Med reservation för ändringar  
Copyright © DC-Design AB  
B1941-7