



Strömförsörjningssystem DCS

Flexibelt moduluppbyggt likströmssystem som kan kundanpassas efter behov

Från 12VDC till 220VDC

Komplett med likriktare, övervakning, battericentraler, distributionscentraler, växelriktare, DC/DC, m.m.

Vägg- eller golvskåp i olika storlekar

Batterihyllor för olika typer av batterier

Komplett dokumentation med schemor och placeringsritningar i papper och elektroniskt format

Made in Sweden



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1941-8

Ett axplock av komponenter

Likriktare:

Inspänning 230VAC
Utspänning 12-220VDC
Uteffekt 150-1600W
Paralleldrift för över 1600W
Effektfaktor >0,98 vid maxlast
Temperaturkompenserad laddningsspänning

Övervakning:

Likriktarfel
Hållspänningsfel
Tempfel
Överspänning
Underspänning
Jordfel
Batterikretstest
Batteritemp
Reläutgångar

Battericentral BC-5, BC-7 eller BC-10

Poleseparerad central med knivsäkringar stl 00
För avsäkring av likriktare, växelriktare, batterier, distribution, etc
Provbelastning med separat CEE-uttag

Gruppcentral GCA-6/GCA-12/GCD-8

2-poliga centraler med 6 eller 12 MCB alt. 8 st. diazed DII
Nollspänningsövervakning med summalarmsrelä
Indikeras med en grön lysdiod per grupp

Övriga tillbehör

Brytare för dubblerat system
DC/DC
Växelriktare

Skåp

Vägg eller golvskåp
Låsbar glasdörr av tonat säkerhetsglas
Löstagbara sidopaneler/bakstycke
Kulör: RAL7035
Kapslingsklass: IP20
Kabelintag från golv eller tak
Omgivningstemp: 0 till +40°C
Dimensioner i olika storlekar

Batteri

Internt: Ventilreglerat i olika storlekar
Externt: Valfri typ

CE

För information, beställning och service:



Tel: 08-522 478 30
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1941-8